



Hyundai Santa Fe

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE				
Typ	5dveřová, 5/7místná		5dveřová, 5/7místná	
MOTOR				
	2.4 GDI DOHC D-CVVT		2.2 CRDi VGT	
Typ	zážehový řadový DOHC, 16 V		vznětový řadový	
Zdvihový objem motoru (cm ³)	2359		2199	
Druh paliva	95 PAT		Diesel	
Počet válců	4		4	
Kompresní poměr	11,3:1		16,0:1	
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	138(188)/6000		147(200)/3800	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	241/4000		440/1750-2750	
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva		Common Rail	
Objem palivové nádrže (l)	64			
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ				
Typ převodovky	manuální		manuální	automatická
Počet převodových stupňů	6		6	6
Pohon	4x2	4x4	4x2	4x4



* Pětiletá záruka Hyundai bez omezení najetých kilometrů se vztahuje pouze na vozidla Hyundai, která byla prvotně prodána koncovému zákazníkovi autorizovaným prodejcem Hyundai, a to za podmínek stanovených v garanční knížce.



DYNAMIKA	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná
Maximální rychlost (km/h)	200	200	200	200	203	203	203	203	203	203
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	9.9	9.9	10,4	10,4	8.7	8.7	9.0	9.0	9.6	9.6
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO₂ (l/100km)/(g/km) *										
Cykklus – městský kola 17“ (18“/19“)	12.9/301	12.9/301	12.9/301	12.9/301	7.0/183 (7.2/189)	6.9/181 (7.1/185)	6.9/181 (7.1/185)	6.9/181 (7.1/185)	7.6/200 (7.8/204)	7.6/200 (7.8/204)
Cykklus – mimoměstský kola 17“ (18“/19“)	7.3/169	7.3/169	7.3/169	7.3/169	4.9/129 (5.1/134)	4.9/130 (5.3/139)	4.9/130 (5.3/139)	4.9/130 (5.3/139)	6.0/159 (5.9/154)	6.0/159 (5.9/154)
Cykklus – kombinovaný kola 17“ (18“/19“)	9.4/218	9.4/218	9.4/218	9.4/218	5.7/149 (5.9/155)	5.7/149 (6.0/159)	5.7/149 (6.0/159)	5.7/149 (6.0/159)	6.6/174 (6.6/174)	6.6/174 (6.6/174)
HMOTNOSTI										
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1708– 1841	1741– 1874	1782– 1915	1815– 1948	1812– 1945	1845– 1978	1881– 2014	1914– 2052	1907– 2040	1940– 2078
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2510	2510	2510	2510	2510	2550	2510	2600	2510	2600
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2000
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750									
Posnost střechy (kg)	100									
ROZMĚRY										
Celková délka (mm)	4700									
Celková šířka (mm)	1880									
Celková výška (mm)	1675/1685 – vč. střešních ližin									
Rozvor (mm)	2700									
Rozchod vpředu (mm) kola 17“/18“/19“	1633/1628/1628									
Rozchod vzadu (mm) kola 17“/18“/19“	1644/1639/1639									
Poloměr otáčení (m)	5,45									
Minimální světlá výška (mm)	185									
Objem zavazadlového prostoru (l) – základní/maximální (dle VDA)	585/1680 5 míst / 516/1615 7 míst									
PODVOZEK										
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem									
Zadní náprava	víceprvková									
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové									

* Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplení Země. Hodnoty spotřeby a emise jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.